

記入例

見出しが赤色のシート(全6枚)についてご参照ください。



【お願い】 平成22年から改正大気汚染防止法が施行されており、VOC排出の正確な実態調査が求められています。よって各塗料需要分野の「大気への排出率(%)」(本ファイル右から2番目のシート)は、最新の値をご記入願います。

2024年度 塗料からのVOC排出 実態推計

黄色網掛け部が記入欄となります。

2024年度実績

提出期限: 2025年7月4日 (金)

このエクセル版の送り先メールアドレス: chousa@toryo.or.jp

作成年月日: 2025年6月12日

【作成者】

部署: 営業企画部 氏名: 塗料 花子 E-mail:

部署: 塗料技術部 氏名: 塗料 太郎 E-mail:

部署: 氏名: E-mail:

会社名: 株式会社 日本塗料工業

2024年度 塗料出荷品種・分野別販売実績

(本表は「塗料製造業実態調査」6頁の品目毎出荷数量に一致すること。)

報告会社: 株式会社 日本塗料工業

2025年6月12日

担当者名: 塗料 花子

(単位:t)

参考2: 品目構成比

| 品 目 | | 建物 | 建築資材 | 構造物 | 船舶 | 自動車・新 | 自補修 | 電気機械 | 機械 | 金属製品 | 木工製品 | 家庭用 | 路面標示 | その他 | 輸出 | 合計 |
|------------------|----------------|-------------------|-------|-----|----|-------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|----|-------|
| ラッカー | | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 |
| 電気絶縁塗料 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 合 成 樹 脂 | アルキド樹脂系 | ワニス・エナメル | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 調合ペイント | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| | | さび止ペイント一般タイプ | 150 | | | | | | 150 | | | | | | | 300 |
| | | さび止ペイントハイソリッドタイプ | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 |
| | アミノアルキド樹脂系 | | | | | | | | 120 | 250 | | | | | | 370 |
| | アクリル樹脂系 | 常温乾燥型 | 300 | | | | | | | | | | | | | 300 |
| | | 焼付乾燥型 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 焼付乾燥型ハイソリッドタイプ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | エポキシ樹脂系 | 一般タイプ | 100 | | | | | | 20 | 50 | | | | | | 170 |
| | | ハイソリッドタイプ | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 100 |
| | ウレタン樹脂系 | | 600 | | | | | | | | | | | | | 600 |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 船底塗料 | 一般タイプ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | ハイソリッドタイプ | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | その他の溶剤系 | ビニル樹脂系 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 塩化ゴム系 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | シリコン・ふっ素樹脂系 | 150 | | | | | | | | | | | | | 150 |
| | | その他塗料 | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 |
| | 溶剤系 計 | | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,290 |
| | (内 ハイソリッドタイプ計) | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 塗 料 | 水系 | エマルジョンペイント | 800 | | | | | | | | | | | | | 800 |
| | | 厚膜型エマルジョンペイント | 600 | | | | | | | | | | | | | 600 |
| | | 水性樹脂系塗料 | | | | | | | 40 | 120 | | | | | | 160 |
| | | 水系 計 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 |
| | 無溶剤 | 粉体塗料 | | | | | | | | 200 | | | | | | 200 |
| | | トラフィックペイント(3種溶着型) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | エポキシ樹脂系無溶剤塗料 | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | | ウレタン樹脂系無溶剤塗料 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 無溶剤 計 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | その他の塗料 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 塗料合計 | | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,150 |
| | シンナー | | 300 | | | | | | 50 | 80 | | | | | | 430 |
| | 合 計 | | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,580 |

参考1: 分野別構成比(%)

「分野別構成比(%)」(青色文字)が塗料製造業実態調査票10頁需要構造「構成比」の「数量(%)」と一致して

各塗料品目の出荷量の「合計」が塗料製造業実態調査票6頁「出荷」の「数量(トン)」と一致していること。

「ハイソリッドタイプ」区分のある品目において、加熱残分70%以上の塗料または塗装時VOCが420g/L以下の塗料を「ハイソリッドタイプ」として記入。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 環境配慮の低VOC塗料合計 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 |
| ハイソリッドタイプ比率(%) | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |
| 水系比率(%) | 47 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38 |
| 無溶剤比率(%) | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 |
| 低VOC塗料比率(%) | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | 48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 47 |

注) 数値は、表示桁数、四捨五入により合計等が合わない場合がある。 加熱残分70%以上の塗料は「ハイソリッドタイプ」に区分すること。

合計

構成比(%)

50

1.1

0

0.0

0

0.0

200

4.4

350

7.6

370

8.1

300

6.6

0

0.0

320

7.0

600

13.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

150

4.4

200

4.4

800

17.5

600

13.1

160

3.5

200

4.4

0

0.0

50

0.0

0

0.0

430

9.4

4,580

100.0

黄色網掛け部:入力欄

需要分野:

建物

2024年度3,000

※キシレン／エチルベンゼン比は[60／40]で記入願います。

塗料中の溶剤組成(種類と重量%) * 塗料=100として

希釈シンナー中の溶剤組成(種類と重量%) * シンナー=100として

| | | | A.芳香族系 | | | | | | | | | | B.アルコール系 | | | | | | | | | | C.酢酸エステル系 | | | | | | | | | | D. | | | | | | | | | | E.ケトン系 | | | | | | | | | | F. | | | | | | | | | | A.芳香族系 | | | | | | | | | | B.アルコール系 | | | | | | | | | | C.酢酸エステル系 | | | | | | | | | | D. | | | | | | | | | | E.ケトン系 | | | | | | | | | | F. | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|---------|--|------------|------|----|--|---------|----|--|-----|----------|--|---------|----|--|-------|----|--|-------|----|-----------|----------|---|--|-----|-----|--|------|----|--|-----|----|--|------|----|--|------|----|--|---------|--------|--|-----|----|--|---------|----|--|-------|--|----|-------|--|--|----------|--|--|-----|--|--|--------|--|--|-----|--|--|---------|--|---------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | トルエン | | | キシレン | | | エチルベンゼン | | | IPA | | | n-ブタノール | | | 酢酸エチル | | | 酢酸ブチル | | | 石油系炭化水素類 | | | MEK | | | MIBK | | | その他 | | | トルエン | | | キシレン | | | エチルベンゼン | | | IPA | | | n-ブタノール | | | 酢酸エチル | | | 酢酸ブチル | | | 石油系炭化水素類 | | | MEK | | | MIBK | | | その他 | | | 塗料中の溶剤計 | | 希釈シンナー計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品目 | | | 出荷量(トン) | | シンナー希釈率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラッカー | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気絶縁塗料 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹脂系 | アルキド | ワニス・エナメル | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 調合ペイント | 200 | | 10 | | 3 | | | 2 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 30 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | さび止ペイント一般タイプ | 150 | | 7 | | 3 | | | 2 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 35 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | さび止ペイントハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アミノアルキド樹脂系 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹脂系 | アクリル | 常温乾燥型 | 300 | | 15 | | 24 | | | 16 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 25 | | | 30 | | | 20 | | | | | | 5 | | | 20 | | | 50 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焼付乾燥型 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焼付乾燥型ハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹脂系 | エポキシ | 一般タイプ | 100 | | 10 | | 12 | | | 8 | | | 10 | | | | | | 5 | | | 10 | | | | | | 36 | | | 24 | | | 15 | | | | | | 10 | | | 15 | | | 45 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ハイソリッドタイプ | 50 | | 5 | | 6 | | | 4 | | | 3 | | | | | | 2 | | | 10 | | | | | | 36 | | | 24 | | | 15 | | | | | | 10 | | | 15 | | | 25 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウレタン樹脂系 | | | 600 | | 15 | | 10 | | | 3 | | | 2 | | | | | | 10 | | | 5 | | | 5 | | | | | | 30 | | | 20 | | | | | | 20 | | | 10 | | | 20 | | | 35 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不飽和ポリエステル樹脂系 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗料 | 船底 | 一般型 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の溶剤系 | ビニル樹脂系 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ゴム系 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シリコン・ふっ素樹脂 | | 150 | | 15 | | 10 | | | 3 | | | 2 | | | | | | 10 | | | 5 | | | 5 | | | 30 | | | 20 | | | | | | 20 | | | 10 | | | 20 | | | 35 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エマルジョンペイント | | | 800 | | 0 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚膜型エマルジョン | | | 600 | | 0 | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水性樹脂系塗料 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無溶剤 | | 粉体塗料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トラフィックペイント | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | エポキシ樹脂塗料 | 50 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウレタン樹脂塗料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の塗料 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計(t) | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗料中溶剤合計(t) | | | 661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希釈シンナー合計(t) | | | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶剤計(t) | | | 861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sol比率(%) | | | 28.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シンナー希釈率(%) | | | 6.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工業用キシレンは、キシレンとエチルベンゼンとの混合物なので本調査ではキシレン／エチルベンゼンの比率を「6／4」とする。

加熱残分70%以上の塗料は、「ハイソリッドタイプ」に区分する。(塗料中の溶剤は30%以下)

水で希釈する場合は、「0」と記入する。

(単位:t)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|---|----|
| 75 | 120 | 80 | 52 | 12 | 0 | 75 | 95 | 53 | 6 | 94 | 11 | 52 | 35 | 0 | 2 | 0 | 23 | 31 | 14 | 1 | 33 |
|----|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|---|----|

黄色網掛け部:入力欄

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|--------------------------------|-------------|------|----------|---------|-----------|---------|-------|--------|----------|-----|--------|-----------------------------------|------|----------|---------|-----------|---------|-------|--------|----------|-----|------|-----|---------|---------|
| 需要分野: 金属製品 | | | ※キシレン／エチルベンゼン比は[60／40]で記入願います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年度 670 | | | 塗料中の溶剤組成(種類と重量%) * 塗料=100として | | | | | | | | | | | | 希釈シンナー中の溶剤組成(種類と重量%) * シナー=100として | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A.芳香族系 | | | B.アルコール系 | | C.酢酸エステル系 | | D. | E.ケトン系 | | F. | A.芳香族系 | | | B.アルコール系 | | C.酢酸エステル系 | | D. | E.ケトン系 | | F. | | | | |
| 品 目 | | | 出荷量 (トン) | キシレン希釈率 (%) | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | IPA | n-ブタノール | 酢酸エチル | 酢酸ブチル | 石油系炭化水素類 | MEK | MIBK | その他 | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | IPA | n-ブタノール | 酢酸エチル | 酢酸ブチル | 石油系炭化水素類 | MEK | MIBK | その他 | 塗料中の溶剤計 | 希釈シンナー計 |
| ラッカー | | | 50 | 80 | 20 | 9 | 6 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | | 50 | 18 | 12 | 5 | | 5 | | | | 10 | | 55 | 100 |
| 電気絶縁塗料 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹脂系 | アルキド | ワニス・エナメル | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 調合ペイント | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | さび止ペイント一般タイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | さび止ペイントハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アミノアルキド樹脂系 | 250 | 30 | 1 | 10.8 | 7.2 | 1 | 3 | | 1 | 8 | | | | 4 | 3 | 3.8 | 2.4 | | | 11 | | 40 | | | 39.8 | 36 |
| 樹脂系 | アクリル | 常温乾燥型 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焼付乾燥型 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 焼付乾燥型(ハイソリッドタイプ) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹脂系 | エポキシ | 一般タイプ | 50 | 15 | 20 | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | 48 | 32 | | | | | | | | 10 | 10 | 35 | 100 |
| | | ハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ウレタン樹脂系 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不飽和ポリエステル樹脂系 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗料 | 船底塗料 | 一般型 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ハイソリッドタイプ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の溶剤系 | | ビニル樹脂系 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 塩化ゴム系 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シリコン・ふっ素樹脂 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エマルジョンペイント | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚膜型エマルジョン | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水性樹脂系塗料 | | | 120 | 0 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 無溶剤 | | 粉体塗料 | 200 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トラフィックペイント | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | エポキシ樹脂塗料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウレタン樹脂塗料 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の塗料 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計(t) | | | 670 | (単位:t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗料中溶剤合計(t) | | | 141 | 23 | 32 | 21 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 19 | 22 | 14 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 5 | 31 | | | |
| 希釈シンナー合計(t) | | | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶剤計(t) | | | 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sol比率(%) | | | 39.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シンナー希釈率(%) | | | 18.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2024年度 | | 塗料中の溶剤組成(種類と重量) | | | | | | | | | | | 希釈シンナー中の溶剤組成(種類と重量) | | | | | | | | | | | ※記入箇所は「大気への排出率」だけです。 | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------|-----------|-------|----------|--------|---------|-----|---------------------|------|---------|----------|---------|-----------|-------|----------|--------|---------|-----|----------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|---------|---------|---|
| 需要分野区分 | ※記入↓ 大気への排出率(%) | A.芳香族系 | | | B.アルコール系 | | C.酢酸エステル系 | | D. | E.ケトン系 | | F. | A.芳香族系 | | | B.アルコール系 | | C.酢酸エステル系 | | D. | E.ケトン系 | | F. | 塗料中溶剤量(t) | 希釈シンナー量(t) | 溶剤量計(t) | 塗料中溶剤率(%) | シンナー希釈率(%) | 塗料出荷量(t) | | | |
| | | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | I P A | nーブタノール | 酢酸エチル | 酢酸ブチル | 石油系炭化水素類 | M E K | M I B K | その他 | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | I P A | nーブタノール | 酢酸エチル | 酢酸ブチル | 石油系炭化水素類 | M E K | M I B K | その他 | | | | | | | | | |
| 建物 | 100 | 75 | 120 | 80 | 52 | 12 | 0 | 75 | 95 | 53 | 6 | 94 | 11 | 52 | 35 | 0 | 2 | 0 | 23 | 31 | 14 | 1 | 33 | 661 | 201 | 861 | 22.0 | 6.7 | 3,000 | | | |
| 建築資材 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | | |
| 構造物 | | 「建物」は現地塗装が前提となるので、大気への排出率は「100%」とする。 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 船舶 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | |
| 自動車 | | 複数ユーザがある場合は、加重平均値などの「代表値」を記入する。 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 自補修 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | |
| 電気機械 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | |
| 機械 | 85 | 0 | 67 | 45 | 1 | 12 | 4 | 0 | 27 | 0 | 3 | 11 | 0 | 19 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | 171 | 74 | 244 | 35.6 | 15.3 | 480 | | | |
| 金属製品 | 60 | 14 | 19 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 18 | 85 | 74 | 158 | 12.6 | 11.0 | 670 | | | |
| 木工製品 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | | |
| 家庭用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 大気への排出率(%)を記入すれば、自動算出される。 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 路面標示 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | | |
| 計 | | 89 | 206 | 137 | 56 | 29 | 6 | 77 | 136 | 54 | 10 | 116 | 25 | 79 | 53 | 1 | 6 | 9 | 23 | 80 | 14 | 5 | 54 | 916 | 348 | 1,263 | 22.1 | 8.4 | 4,150 | | | |
| 塗料中と希釈分の合計 | | 113 | 285 | 190 | 58 | 35 | 15 | 99 | 215 | 68 | 15 | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 石油系炭化水素類: (ホワイトスピリット、ソルベントナフサ)
その他の溶剤: アルコール(イソブタノール、エチレングリコール、その他アルコール)、エステル(酢酸メチル、その他のエステル)、ケトン(アセトン、イソホロン、その他のケトン)、エーテル(ブチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、その他のエーテルアルコール、メチルセロソルブアセテート、その他のエーテルアルコールエステル、エチルセロソルブ)、その他(nーヘキサン、シクロヘキサン、スチレン)